

PROTOX SC20

AFRENSNING VED BRANDSKADESANERING

Anvendelsesområde: Prottox SC20 er velegnet til brandskadesanering. Prottox SC20 fjerner effektivt sød, olie, fedtstoffer og andre typer fastgroet snavs. Prottox SC20 er specielt udviklet til afrensning ved brandskadesanering. Produktet kan desuden anvendes til afrensning af olie og fedtstoffer på alle typer overflader der tåler vand.

Brugsanvisning: Påfør med børste, svamp eller klud og lad Prottox SC20 opløsningen virke i ca. 5 min., hvorefter overfladerne bearbejdes grundigt og der afskylles med vand. Højtryksrenser/skumudlægningsudstyr: Overfladerne påføres et tyndt lag startende nedefra og op. Lad Prottox SC20 virke i ca. 15 min. Det kan være nødvendigt at efterbehandle svært snavsede områder med børste eller skuresvamp.

Anvendelsestemperatur: 0-50 °C. For yderligere information om anvendelse, se www.prottox.dk. **Dosering:** Brandskadesanering: 5-10 %, Grundrengøring: 2-5 %, Universalrengøring: 1-2 %. **Holdbarhed:** 2 år fra produktionsdato. Se datomærkning andetsteds på emballagen. **Deklaration:** 5-15 % Nonioniske overfaldeaktive stoffer. Mindre end 5 % Anioniske overfaldeaktive stoffer og Amfotære overfaldeaktive stoffer. Indeholder desuden: Vand, Dimethyl 9-decamide og Trinitrium dicboxymethyl alaniat. **pH i koncentration:** ca. 9,9.

Advarsel: Forårsager alvorlig øjenirritation (H319). Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P264, P280). Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen (P305, P351, P338). Ved kontakt med huden: Vask med rigelig sæbe og vand (P302, P352).

Nettoindhold:
5 liter

Kodenummer
00-1 ECEG



Ref nr.: 1062

Professionel
svampe-, skimmel- og
insektbekæmpelse

PROTOX

PROTOX ApS
Fabriksvej 19 · 6000 Kolding
Tlf. +45 75 50 40 22
info@prottox.dk
www.prottox.dk